

STORZ FASTKOBLING MED INDVENDIG RØRGEVIND




Storz fastkobling anvendes primært som brandkobling og til transport af væsker, luft, pulver og granulat.

Fastkoblinger type C/2" til A/4" er forsynet med trykpakning i nitril (sort), type D/1" og 110 mm til 250/10" er forsynet med sug- og trykpakning. Andre pakningskvaliteter kan leveres.

De med * markerede varenumre er fastkoblinger med metallisk pakflade.

Fastkoblingerne lagerføres i letmetal (L) og metal (M). Fastkoblingerne kan også leveres i syrefast rustfri stål.



Arbejdstryk:

Storz D/1" til 125/5" max. 16 bar
Storz 150/6" til 250/10" max. 10 bar



Storz 150/6" og 250/10" er forsynet med 3 kløer

Vare nummer	Storz type	BSP gevind	b	d	L		
1200L	D/1"	1/2"	31,0	18,0	30,0		
1200M	D/1"	1/2"	31,0	18,0	30,0		
1201L	D/1"	3/4"	31,0	18,0	30,0		
1201M	D/1"	3/4"	31,0	18,0	30,0		
1202L	D/1"	1"	31,0	18,0	30,0		DIN 14 306
1202M	D/1"	1"	31,0	18,0	30,0		
1210L	C/2"	1"	66,0	25,0	36,0		
1210M	C/2"	1"	66,0	25,0	36,0		
1211L	C/2"	1 1/4"	66,0	32,0	32,0		
1211M	C/2"	1 1/4"	66,0	32,0	32,0		
1213L	C/2"	1 1/2"	66,0	40,0	32,0		
1213LP *	C/2"	1 1/2"	66,0	45,0	32,0		
1213M	C/2"	1 1/2"	66,0	40,0	32,0		
1215L	C/2"	2"	66,0	44,5	40,0		DIN 14 307
1215M	C/2"	2"	66,0	44,5	40,0		DIN 86 204
1216LP *	C/2"	2"	66,0	50,0	40,0		
1216MP *	C/2"	2"	66,0	50,0	40,0		
1219L	C/2"	2 1/2"	66,0	44,5	37,0		
1219M	C/2"	2 1/2"	66,0	44,5	37,0		
1220L	B/3"	2"	89,0	50,0	38,0		

forsætter på næste side