


STORZ FASTKOBLING MED UDVENDIG RØRGEVIND




Storz fastkobling anvendes primært som brandkobling og til transport af væsker, luft, pulver og granulat.

Fastkobling type D/1" er forsynet med sug- og trykpakning i nitril (sort), type C/2" og A/4" er forsynet med trykpakning. Andre pakningskvaliteter kan leveres.

De med * markerede varenumre er fastkoblinger med metallisk pakflade.

Fastkoblinger lagerføres i letmetal (L) og metal (M). Fastkoblingerne kan også leveres i syrefast rustfri



Arbejdstryk:

Storz D/1" til A/4" max. 16 bar

Vare nummer	Storz type	BSP gevind	b	d	L	
1199L	D/1"	3/4"	31,0	18,0	30,0	
1199M	D/1"	3/4"	31,0	18,0	30,0	
1203L	D/1"	1"	31,0	18,0	30,0	
1203M	D/1"	1"	31,0	18,0	30,0	
1209L	C/2"	1"	66,0	22,0	36,0	
1209M	C/2"	1"	66,0	22,0	36,0	
1212L	C/2"	1 1/4"	66,0	30,0	36,0	
1212M	C/2"	1 1/4"	66,0	30,0	36,0	
1214L	C/2"	1 1/2"	66,0	38,0	32,0	
1214M	C/2"	1 1/2"	66,0	38,0	32,0	
1214LP *	C/2"	1 1/2"	66,0	38,0	32,0	DIN 14 317
1214MP *	C/2"	1 1/2"	66,0	38,0	32,0	
1217L	C/2"	2"	66,0	45,0	32,0	
1217LP *	C/2"	2"	66,0	46,0	32,0	
1217M	C/2"	2"	66,0	45,0	32,0	
1217MP *	C/2"	2"	66,0	46,0	32,0	
1222L	B/3"	2 1/2"	89,0	65,0	38,0	DIN 14 318
1222M	B/3"	2 1/2"	89,0	65,0	38,0	
1224L	B/3"	3"	89,0	60,0	40,0	
1224LP *	B/3"	3"	89,0	64,5	40,0	
1224M	B/3"	3"	89,0	65,0	38,0	
1232LP *	A/4"	4"	115,0	100,0	47,0	DIN 14 319