


STORZ FASTKOBLING MED DREJELIG RING OG INDV.- OG UDV. RØRGEVIND



Storz fastkobling anvendes primært som brandkobling og til transport af væsker, luft, pulver og granulat.


Fastkoblinger er forsynet med trykpakning i nitril (sort), Andre pakningskvaliteter kan leveres.

Fastkoblingerne lagerføres i letmetal (L). Fastkoblingerne kan i visse dimensioner også leveres i metal og i syrefast rustfri stål.

Arbejdstryk:
Storz C/2" til B/3" max. 16 bar

Med indvendig rørgvind

Vare nummer	Storz type	Indv. BSP gevind	b	d	L		
1213LD	C/2"	1 1/2"	66,0	45,0	45,0		
1215LD	C/2"	2"	66,0	45,0	68,0		
1221LD	B/3"	2 1/2"	89,0	65,0	49,0		



Storz fastkobling anvendes primært som brandkobling og til transport af væsker, luft, pulver og granulat.

Fastkoblinger er forsynet med trykpakning i nitril (sort), Andre pakningskvaliteter kan leveres.

Fastkoblingerne lagerføres i letmetal (L). Fastkoblingerne kan i visse dimensioner også leveres i metal og i syrefast rustfri stål.

Arbejdstryk:
Storz C/2" til B/3" max. 16 bar

Med udvendig rørgvind

Vare nummer	Storz type	Udv. BSP gevind	b	d	L		
1217LD	C/2"	2"	66,0	44,5	68,0		
1222LD	B/3"	2 1/2"	89,0	65,0	49,0		
1224LD	B/3"	3"	89,0	65,0	80,0		