


# STORZ SLUTDÆKSEL



**Storz** slutdæksel anvendes primært til beskyttelse mod snavs, støv- og vandudsivning på rør hvor storz fastkoblinger er monteret.

Slutdæksler er forsynet med sug- og trykpakning i nitril (sort). Andre pakningskvaliteter kan leveres.

Slutdæksler lagerføres i letmetal (L) og metal (M). Slutdæksler kan også leveres i syrefast rustfri stål.



Arbejdstryk:

**Storz** D/1" til 125/5" max. 16 bar  
**Storz** 150/6" til 250/10" max. 10 bar



**Storz** 150/6" og 250/10" er forsynet med 3 kløer

Vare nummer	Storz type	b	L			
1300L	D/1"	31,0	28,0			DIN 14 310
1300M	D/1"	31,0	28,0			
1310L	C/2"	66,0	43,0			DIN 14 311
1310M	C/2"	66,0	43,0			DIN 86 206
1320L	B/3"	89,0	45,0			DIN 14 312
1320M	B/3"	89,0	45,0			DIN 86 207
1330L	A/4"	115,0	47,0			
1331L	110 mm	133,0	48,0			DIN 14 313
1331M	110 mm	133,0	48,0			
1333L	125/5"	148,0	52,0			
1332L	150/6"	160,0	56,0			
1345L	205/8"	220,0	75,0			
1347L	250/10"	278,0	78,0			
1340A	Kæde for A og 110 mm storz slutdæksel.					
1340BC	Kæde for B og C-storz slutdæksel					
1340D	Kæde for D-storz slutdæksel					