INDUSTRIGRENEN 21
DK 2635 ISHØJ
TELEFON :43 57 18 00
FAX :43 57 18 09

APOLLO BRANDMATERIEL APS

STORZ OVERGANGSSTYKKE

Storz overgangsstykke anvendes primært som brandkobling og til transport af væsker, luft, pulver og granulat.

Overgangsstykke er forsynet med trykpakning i nitril (sort). Andre pakningskvaliteter kan leveres.

Overgangsstykker lagerføres i letmetal (L) og metal (M). Overgangsstykker kan også leveres i syrefast rustfri stål.



Arbejdstryk:

Storz C/2" x D/1" til
150/6" x 125/5" mm max. 16 bar

Storz 150/6" og 250/10" er forsynet med 3 kløer

Vare nummer	Storz type	b/b1	L			
1400L	C/2" x D/1"	66,0/31,0	33,0			DIN 14 341
1400M	C/2" x D/1"	66,0/31,0	52,0			
1410L	B/3" x C/2"	89,0/66,0	39,0			DIN 14 342
1410M	B/3" x C/2"	89,0/66,0	39,0			
1420L	A/4" x B/3"	115,0/89,0	47,0			
1420M	A/4" x B/3"	115,0/89,0	45,0			
1430L	110mm x B/3"	133,0/89,0	50,0			DIN 14 343
1440L	110mm x A/4"	133,0/115,0	68,0			
1442L	150/6" x 125/5"	160,0/148,0	154,0			
1443L	150/6" x 110mm	160,0/133,0	84,0			