

STRÅLERØR

Lavtryk



1787

1787 APOLLO 1" tågestrålerør med pistolgreb type PROTEK Style #361 med C-storz i letm.

Justerbar vandføring på henholdsvis 50-100-150 og 230 ltr./min ved 7 bar og "skylning"
 Trinløs regulering med "klik" fra samlet stråle til tågestråle (max. 120°)

Max. arbejdstryk: 40 bar
 Længde: 25 cm
 Vægt: ca. 1,4 kg



1788 / 1788B

1795 Skumforsats Style #211 for APOLLO tågestrålerør type PROTEK Style #361

Skumtal: 8
 Længde: 40 cm
 Vægt: ca. 1,0 kg

1788 APOLLO 1 1/2" tågestrålerør med pistolgreb type PROTEK Style #366 med C-storz i letm.

Justerbar vandføring på henholdsvis 115-230-360 og 475 ltr./min ved 7 bar og "skylning"
 Trinløs regulering med "klik" fra samlet stråle til tågestråle (max. 120°)

Max. arbejdstryk: 14 bar
 Længde: 28 cm
 Vægt: ca. 2,5 kg



1795 / 1789

1788B APOLLO 1 1/2" tågestrålerør med pistolgreb type PROTEK Style #366 med B-storz i letm.

Justerbar vandføring på henholdsvis 115-230-360 og 475 ltr./min ved 7 bar og "skylning"
 Trinløs regulering med "klik" fra samlet stråle til tågestråle (max. 120°)

Max. arbejdstryk: 14 bar
 Længde: 28 cm
 Vægt: ca. 2,5 kg

1789 Skumforsats Style #212 for APOLLO tågestrålerør type PROTEK Style #366

Skumtal: 8 til 14
 Længde: 42 cm
 Vægt: ca. 1,2 kg

Type	Dyse indstilling	ltr./min. ved 5 bar - kastelængde	ltr./min. ved 7 bar - kastelængde	ltr./min. ved 8,5 bar - kastelængde
PROTEK Style #362 (1")	50	43 - 18	50 - 19	56 - 21
	100	108 - 25	125 - 26	140 - 30
	150	173 - 28	200 - 30	224 - 32
	230	199 - 31	230 - 33	257 - 33
PROTEK Style #366 (1 1/2")	115	100 - 23	115 - 26	129 - 28
	230	199 - 32	230 - 34	257 - 36
	360	312 - 38	360 - 40	402 - 42
	475	411 - 40	475 - 43	531 - 45