

STRÅLERØR

Lavtryk



1792 / 1792B

- 1792 APOLLO 1½" tågestrålerør med pistolgreb type PROTEK Style #322 med C-storz i letm.** Afspærringshåndtag med 7 funktioner (6 vandydelser samt afspærring). Vandydelse fra 40 ltr. til 475 ltr./min. ved 7 bar. Trinløs regulering fra samlet stråle til tågestråle (max. 120°). Kompensere automatisk for trykændringer, hvorved godt flow og god rækkevidde opretholdes selv ved større trykændringer
- | | |
|-------------------|------------|
| Max. arbejdstryk: | 14 bar |
| Længde: | 28 cm |
| Vægt: | ca. 2,0 kg |

- 1792B APOLLO 1½" tågestrålerør med pistolgreb type PROTEK Style #322 med B-storz i letm.** I øvrigt som ovenfor beskrevet.



1793

- 1793 APOLLO 1" tågestrålerør med pistolgreb type PROTEK Style #371 med C-storz i letm.** Valgfri vandydelse på 50, 100 eller 150 ltr./min ved 7 bar ved enkelt skift af reguleringsskiver (Standard 100 ltr./min.). Trinløs regulering med "klik" fra samlet stråle til tågestråle (max. 120°)
- | | |
|-------------------|------------|
| Max. arbejdstryk: | 40 bar |
| Længde: | 28 cm |
| Vægt: | ca. 1,4 kg |



1763B

- 1763B APOLLO 2½" tågestrålerør type PROTEK #Style 368TP med afspærringshåndtag samt dobbelthåndtag og B-storz i letm.** Justerbar vandydelse på henholdsvis 360, 475, 550, 750 og 950 ltr./min. ved 7 bar og "skylning" Trinløs regulering af vandstrålen fra samlet stråle til tågestråle (max. 120°).
- | | |
|------------------|-----------|
| Max arbejdstryk: | 14 bar |
| Længde: | ca. 41 cm |
| Vægt: | ca. 4 kg |