

# STRÅLERØR



1827 / 1828



Forlængerrør forsynet med afspærringsventil nr. 1850

**Forlængerrør** i rustfri stål med 45° bøjning med HS 12 dyse og C-storz i metal

- 1827 længde: 1,5 meter  
 1828 længde: 3,0 meter

Forlængerrør kan mod merpris leveres med afspærringshane nr. 1850



1837

**MONSUN tågestrålerer.**

God slukningseffekt gennem intensiv vandforstøvning - stor køleeffekt. Fortrænger ilt og holder dampe nede. Egnede for kemikalie-, lav- og højspændingsanlæg

- 1837 **MONSUN tågestrålerør** med C-storz i letmetal  
 Længde: 440 mm



1838

- 1838 **MONSUN tågestrålerør** med C-storz i letmetal  
 Længde: 1215 mm

Tryk	Liter/min	Kastelængde
5 bar	300	9,0 m
8 bar	400	11,0 m

**Sikkerhedsafstand:**

- 30.000 volt: 2 mtr.  
 110.000 volt: 3 mtr.  
 220.000 volt: 4 mtr.  
 380.000 volt: 5 mtr.

**Vandskærm** med hus, skærm og Storz kobling i letmetal.



W3093

- Tilgang:  
**W3093-52** C/2" storz  
**W3093-75** B/3" storz

Tabel for vandskærmens vandforbrug, skærmhøjde og bredde

Tilgang	Vandforbrug l/min		Skærmhøjde		Skærmbredde	
	v/5 bar	v/8 bar	v/5 bar	v/8 bar	v/5 bar	v/8 bar
C/2"	800	1100	6 m	8 m	24 m	27 m
B/3"	1400	1800	7 m	10 m	27 m	31 m