

# STRÅLERØR HØJTRYK



**1790 APOLLO højtrykstågestrålerør med pistolgreb type PROTEK Style #362 med 1" rørgvind mufte tilgang.**

Trinløs regulering med "klik" fra samlet stråle til tågestråle (max. 120°) og skyllefunktion. Justerbar ydelse på henholdsvis 50, 90 og 115 ltr./min ved 7 bar.

Max. arbejdstryk: 40 bar  
 Længde: 19 cm  
 Vægt: ca. 1,2 kg

Tryk i bar	Dyse indstilling	5	7	8,5
Ydelse l/min. – kastelængde ved samlet stråle	50	41 – 17	50 – 19	55 – 20
	90	75 – 23	90 – 26	96 – 26
	115	96 – 24	115 – 29	130 – 29



**1791 APOLLO højtrykstågestrålerør med pistolgreb type PROTEK Style #360 med 1" rørgvind mufte tilgang.**

Trinløs regulering med "klik" fra samlet stråle til tågestråle (max. 120°) og skyllefunktion. Justerbar ydelse på henholdsvis 19, 37, 90 og 115 ltr./min ved 7 bar.

Max. arbejdstryk: 40 bar  
 Længde: 19 cm  
 Vægt: ca. 1,2 kg



**1793-1 APOLLO højtrykstågestrålerør med pistolgreb type PROTEK Style #371 med 1" rørgvind mufte tilgang.**

Valgfri vandydelse på 50, 100 eller 150 ltr./min ved 7 bar ved enkelt skift af reguleringsskiver (Standard 100 ltr./min.).

Trinløs regulering med "klik" fra samlet stråle til tågestråle (max. 120°)

Max. arbejdstryk: 40 bar  
 Længde: 28 cm  
 Vægt: ca. 1,4 kg



**1795 Skumforsats Style #211 for APOLLO højtrykstågestrålerør type PROTEK Style #360, 362 og 371**

Skumtal: 8  
 Længde: 40 cm  
 Vægt: ca. 1,0 kg