

SLANGEVASKEAPPARAT SLANGETØRRESKAB



1994

1994 AWG slangevaskeapparat for B og C-brand-slanger med C-storz tilgang.

Vandet til spuling kommer fra 2 ringformede dyser anbragt i hver ende af apparatet.
 Vandforbrug: 240 - 295 l/min ved 4-6 bar tryk.

ZIEGLER slangevaskeapparat type SWM-7/1, med el-motor, til vask af A-, B-, C- og D-brand-slanger.

Slangevaskeapparater kan leveres i 3 versioner - for ophængning på væg, stationær og mobil. Slangevaskeapparatet er forsynet med 2 nylon valsebørster, dyser, automatisk tilkobling af vandtilførsel ved start samt kædetræk i oliebad

- Z-036300** slangeindføring i venstre side
- Z-036301** slangeindføring i højre side



Z-036301 / Z-036320

Tekniske data:

Mål (B x D x H):	680 mm x 550 x 560 mm
Vægt (kun maskinen):	85 kg
Opbygning:	Hus af glasfiber, dele af aluminium og rustfri stål
El-motor:	400 V AC/50 Hz/0,75 KW
Beskyttelse:	IP54
Træk:	Kædetræk i oliebad
Vandtilslutning:	3/4"
Vandforbrug:	ca. 15 til 20 ltr./min
Nødvendigt vandtryk:	3-6 bar
Børster:	Nylon, 145 mm ø
Omdrejningstal:	ca. 450 m ⁻¹
Støjniveau:	ca. 74 dB (A)

Maskine på kørestel:

Mål (B x D x H):	680 x 570 x 1400 mm
Vægt:	130 kg

Maskine med trykforøger på kørestel:

Vægt:	175 kg
Dysetryk:	25 - 30 bar
Vandforbrug:	ca. 30 ltr./min
El-motor:	400 V AC/50 Hz/2,2 KW
Støjniveau:	ca. 82 dB (A)

Ekstra udstyr:

Z-036305 Trykforøger, øger vandtrykket til ca. 30 bar

Z-036310 Hydraulisk løft af øverste børste

Z-036315 Understel, stationær

Z-036320 Understel, mobil, forsynet med 2 faste hjul og 2 drejelige hjul med bremse

Z-036325 Vægbeslag (2 stk. nødvendig)



Z-032102

Z-032102 ZIEGLER slangetørreskab type STS 10-W, for tørring af 10 lgd. brandslange eller - efter fjernelse af gitterristene - branddragter.

Ved at åbne dørene kan det anvendes til rumopvarmning
 El-motor: 6 KW, 380 V, 50 Hz.
 Mål (B x H x D): 1340 x 2110 x 1150 mm