

# VENTILER



1850

**Kugleventil, VA godkendt**, med muffe tilgang og nippel afgang, metal forniklet.

	Størrelse:	byggelængde:	højde:
1851	3/4"	74 mm	49 mm
1850	1"	86 mm	61 mm



1860

**Brandventil (sædeventil) i metal**, ligeløbende, med 2" rørgvind muffe tilgang. Arbejdstryk: 10 bar, prøvetryk: 16 bar.

	Afgang:	byggelængde:	højde:
1860	2" rørgv. muffe	90 mm	125 mm
1860L	C/2" storz i letm.	105 mm	125 mm
1860M	C/2" storz i metal	105 mm	125 mm



1862L

**Brandventil (sædeventil), i metal**, med 45° skrå tud, vinkelløbende, med 2" rørgvind nippel tilgang. Arbejdstryk: 10 bar, prøvetryk: 16 bar

	Afgang:	byggelængde:	højde:
1862	2" rørgv. nippel	155 mm	130 mm
1862L	C/2" storz i letm.	155 mm	160 mm
1862M	C/2" storz i metal	155 mm	160 mm

W8410



**AWG kugleventil i letmetal** med kugle af rustfri stål (ND32 dog med kugle i letmetal) med 4-kant flange på til- og afgang. Arbejdstryk: 16 bar

	Størrelse:	mål (LxBxH):
W8410-32	ND32 - 1 1/4"	85 x 85 x 155 mm
W8410-50	ND50 - 2"	70 x 110 x 175 mm
W8410-65	ND65 - 2 1/2"	114 x 150 x 230 mm



Z 651103



Z 102748

**Z 651103 B-afgangsventil i letmetal, tysk model**, med indbygget kontraventil og med 10° skrå tud, vinkelløbende, for brandpumper, med 4-kant flange tilgang og 2 1/2" rørgvind nippel afgang. Arbejdstryk: 16 bar  
 Mål i mm: længde 140, bredde 125, højde 200

**Z 102748 B-afgangsventil i letmetal, tysk model**, med indbygget kontraventil og med 10° skrå tud, vinkelløbende, for brandpumper, med 4-kant flange til- og afgang. Arbejdstryk: 16 bar.  
 Mål i mm: længde 165, bredde 125, højde 210



Z 112730

**Kugleventil i letmetal** med kugle af letmetal, ligeløbende, med 4-kant flange tilgang og 1 1/4" rørgvind nippel afgang. Arbejdstryk 16 bar  
 Mål i mm: længde 170, bredde 80, højde 120

**Z 745231** med højre hånds lukning  
**Z 112730** med venstre hånds lukning