


BRANDSLANGER med 2-trådet tvundet kæde



Fuldsyntetisk brandslange type GWS 5

Godkendt af Søfartsstyrelsen

Udvendig væv: Polyestergarn, rundvævet i køperbinding.
 Udvendig farve: Naturfarve, hvid
 Indvendig gummiering: Fuldsyntetisk manchonbelægning
 Max længde: 60 meter
 Kan også leveres i følgende dimensioner: 8", 10" og 12"
 Godkendelse: Opfylder DIN 14 811

Vare nr.	Dimension		Arbejdstryk	Sprængningstryk	Vægt pr. m.	Flad-mål ca.
	mm	tommer				
2000	D-25 mm	1"	12 bar	50 bar	120 gram	41 mm
2003	32 mm	1 1/4"	12 bar	50 bar	150 gram	51 mm
2005	38 mm	1 1/2"	12 bar	50 bar	190 gram	62 mm
2010	C-42 mm	1 2/3"	12 bar	50 bar	220 gram	69 mm
2015	C-52 mm	2"	10 bar	40 bar	250 gram	85 mm
2020	65 mm	2 1/2"	10 bar	40 bar	350 gram	103 mm
2025	B-75 mm	3"	10 bar	40 bar	390 gram	121 mm
2030	A-102 mm	4"	8 bar	25 bar	550 gram	163 mm
2035	125 mm	5"	8 bar	25 bar	690 gram	200 mm
2036	150 mm	6"	8 bar	25 bar	820 gram	240 mm



Fuldsyntetisk brandslange type GWS 10 med udvendig rød Polyurethan-belægning.

Udvendig væv: Polyestergarn, rundvævet i køperbinding.
 Udvendig farve: Rød - kan også leveres i andre farver
 Indvendig belægning: Fuldsyntetisk manchonbelægning
 Max længde: 60 meter
 Kan også leveres i følgende dimensioner: 4 1/2", 5 og 6"
 Godkendelse: Opfylder DIN 14 811

Vare nr.	Dimension		Arbejdstryk	Sprængningstryk	Vægt pr. m.	Flad-mål ca.
	mm	tommer				
2001	D-25 mm	1"	12 bar	50 bar	130 gram	41 mm
2006	38 mm	1 1/2"	12 bar	50 bar	205 gram	62 mm
2011	C-42 mm	1 2/3"	12 bar	50 bar	230 gram	69 mm
2016	C-52 mm	2"	10 bar	40 bar	265 gram	85 mm
2021	65 mm	2 1/2"	10 bar	40 bar	330 gram	103 mm
2026	B-75 mm	3"	10 bar	40 bar	425 gram	121 mm
2031	A-102 mm	4"	8 bar	25 bar	615 gram	163 mm