

TILBEHØR TIL SLANGESKABE/VINDER



1800C / 1801C

AWG strålerør med trinløs regulering.
Opfylder EN 671-1 standard for strålerør beregnet til vandfyldte slangevinder/skabe.

1800C 7 mm dyse med 3/4" slangestuds
1801C 10 mm dyse med 1" slangestuds

Angående ydelser på strålerøret henvises til prospekt "Ydelses- og tryktabstabel for strålerør og slanger til APOLLO slangeskabe/vinder"



1850 / 1851

Kugleventil, VA godkendt, med muffe tilgang og nippel afgang, forniklet.

1850	Størrelse: 3/4"	byggelængde: 74 mm	højde: 49 mm
1851	1"	86 mm	61 mm

Sort, formfast, trykslange til vandfyldte slangeskabe- og vinder.

Fremstillet efter og mærket med EN 694
Udvendig: Sort, syntetisk gummi.
Armering: Tekstilindlæg
Indvendig: Sort, syntetisk gummi
Temp. grænse: -20°C til +60°C



2201B / 2202B

	Diam.	Arbejdstryk	Sprængtryk	Vægt
2201B	3/4"	12 bar	42 bar	360 g/m.
2202B	1"	12 bar	42 bar	520 g/m.

Angående tryktab i slangerne henvises til prospekt "Ydelses- og tryktabstabel for strålerør og slanger til APOLLO slangeskabe/vinder"

2780 **Forbindelsesslange**, 1 meter, som ovenfor beskrevet med slangeforskrunding, for montering mellem afspærringsventil og slangevinde.

Yderligere tilbehør til isolerede slangeskabe model 2650 og 2655

2762 **Varmeelement** i ekstruderet sorteloxeret aluminium profil, 230 volt, 150 watt.

2763 **Termostat**, 230 volt, Område: + 30° / - 30° C