

## Ydelses- og tryktabstabel for strålerør og slanger til APOLLO slangeskabe/vinder.

### Ydelsestabel for AWG strålerør, EN 671-1, med trinløs regulering

Vare nr. - dimension	1800C - 3/4"	1800C - 3/4"	1801C - 1"	1801C - 1"
Dyse størrelse	7 mm	7 mm	10 mm	10 mm
	Samlet stråle	80° tåge	Samlet stråle	80° tåge
Tryk - kastelængde	l/min. - meter	l/min. - meter	l/min. - meter	l/min - meter
1 bar	36 - 10	36 - 3,0	60 - 10	60 - 4,0
2 bar	46 - 15	46 - 4,0	82 - 18	82 - 4,0
3 bar	61 - 18	61 - 4,5	100 - 22	100 - 4,5
4 bar	68 - 20	68 - 5,0	120 - 25	120 - 5,0

### Tryktabstabel for formfast gummislange, EN 694

Vare nr. - dimension	2201B - 3/4"	2201B - 3/4"	2202B - 1"	2202B - 1"
Tilgangstryk ved forbindelsesslange	Tryktab v/25 m. slange ca. bar - l/min	Tryktab v/30 m. slange ca. bar - l/min	Tryktab v/25 m. slange ca. bar - l/min	Tryktab v/30 m. slange ca. bar - l/min
1 bar	0,83 - 36	1,00 - 36	0,52 - 61	0,62 - 61
2 bar	1,10 - 46	1,32 - 46	0,83 - 82	1,00 - 82
3 bar	1,83 - 61	2,20 - 61	1,24 - 100	1,50 - 100
4 bar	2,03 - 65	2,95 - 65	1,60 - 120	1,90 - 120

### Krav til ydelse og kastelængde i h.t. Brand Teknisk Vejledning nr. 15 (3. udg. 1965)

Dimension, slange	Ydelse	Kastelængde
3/4" (19 mm)	20 l/min	9 meter
1" (25 mm)	40 l/min	9 meter

### Kommende EN 671 krav, f.eks.

Dimension, dyse	Ydelse bar - l/min	Kastelængde
7 mm	2 - 31	Samlet stråle: 10 meter Spredt stråle: 3 meter
7 mm	4 - 44	
7 mm	6 - 53	
10 mm	2 - 59	Samlet stråle: 10 meter Spredt stråle: 3 meter
10 mm	4 - 84	
10 mm	6 - 102	