

ZIEGLER TS 8/8 ULTRA POWER BÆRBAR MOTORSPRØJTE



ZIEGLER TS 8/8 ULTRA POWER bærbar motorsprøjte med VW-POLO, 4 takts aluminiums benzinmotor, med bærestel i letmetal med 4 nedklappelige og 90° svingbare håndtag.

Z 191328 med EI-start
Z 199692 med EI-start og katalysator

Pumpe:

ZIEGLER et-trins centrifugalpumpe. Vandførende dele i søvandsbestandig letmetal legering. Pumpeaksel og afstandsringe i rustfri stål. Radialtætningsringe i let udskiftelig tætningsbøsning.

Motor:

VW-POLO 4-cyl., 4-takts aluminiums motor, vandkølet, med elektronisk benzinindsprøjtning og katalysator type EAR, 37 kW (50 HK) ved 5000 omdr./min, med EI-start, 12 volt
Slagvolum: 999 cm³
Benzintank: ca. 16,5 ltr. for mindst 2 times drift ved nom. ydelse
Benzin: Mindst oktan 95, blyet eller blyfri

Kraftoverføring:

Tør enkeltplade kobling - manuelt betjent.

Ansugning:

2 stk. automatisk, TROKOMAT PLUS ansugning. Ind- og udkobles automatisk ved tryk på under og over ca. 2 bar.

Ansugningsstuds:

1 stk. 110 mm storz kobling

Afgangsstuds:

2 stk. B-afspærringsventil med B-storz

Instrumenter:

Manometer, mano-vacuummeter, drejeregreb for "Gas", start- og stopknap, timetæller, indikatorlampe for olietryk, vandtemperatur og batteri samt halogenarbejdslampe 12V, 55 W

Mål og vægt ca.:

L= 1085 mm, B=740 mm, H= 830 mm
189 kg, driftsklar

Kapacitet:

Nom. pumpekapa-
cit:
800 ltr./min. ved 8 bar og 3 mtr. geod. sugehøjde
Pumpekapa-
cit:
ved 3 mtr. geodætisk. sugehøjde
ca. 1950 ltr./min. ved 6 bar
ca. 1800 ltr./min. ved 8 bar
ca. 1500 ltr./min. ved 10 bar
ved 1,5 mtr. geodætisk sugehøjde
ca. 2150 ltr./min. ved 4 bar
ved 7,5 mtr. geodætisk sugehøjde
ca. 1050 ltr./min ved 8 bar

