

ZIEGLER TS 6/6 ULTRA COMPACT BÆRBAR MOTORSPRØJTE



ZIEGLER TS 6/6 ULTRA COMPACT bærbar motorsprøjte med Briggs & Stratton, 4 takts-benzinmotor, i bæreramme af letmetal med 4 nedklappelige bærehåndtag.

Z 182294 med El-start og reservesnorstart

Pumpe:

ZIEGLER to-trins centrifugalpumpe. Vandførende dele i søvandsbestandig letmetal legering. Pumpeaksel og afstandsringe i rustfri stål. Radialtætningsringe i let udskiftelig tætningsbøsning.

Motor:

Briggs & Stratton 2-cyl., 4-takts V-motor, luftkølet, 13 kW (18 HK) ved 3600 omdr./min, med snorstart og el-start, 12 Volt.
Slagvolum: 570 cm²
Benzintank: ca. 8,5 ltr. for mindst 1,25 times drift ved max. ydelse
Benzin: Mindst oktan 92, blyet eller blyfri.

Kraftoverføring:

1 stk automatisk, omdrejningsstyret centrifugal-kobling.

Ansugning:

1 stk. automatisk, TROKOMAT PLUS ansugning. Ind- og udkobles automatisk ved tryk på under og over ca. 2 bar.

Ansugningsstuds:

1 stk. B-75 mm storz kobling.

Afgangsstuds:

1 stk. B-afspærringsventil med B-storz.

Instrumenter:

Manometer, mano-Vacuummeter, gashåndtag samt stopknap, tændingskontakt "Stop-drift-start", timetæller, indikatorlampe for olietryk samt halogenarbejdslampe 12V, 55 W

Mål og vægt ca.:

L= 745 mm, B=440 mm, H= 590 mm
94 kg.

Kapacitet:

Nom. pumpekapa- citet:

600 ltr./min. ved 6 bar og 3 mtr. geod. Sugehøj- de.

Pumpekapa- citet:

ved 3 mtr. geodætisk. sugehøjde

800 ltr./min. ved 4 bar

650 ltr./min. ved 6 bar

400 ltr./min. ved 8 bar

ved 1,5 mtr. geodætisk sugehøjde

900 ltr./min. ved 2 bar

ved 7,5 mtr. geodætisk sugehøjde

380 ltr./min ved 6 bar

