

HONDA LÆNSEPUMPER



HONDA lænsepumpe type WT-D, selvansugende, med aluminiumshus og kørestel, beregnet til entreprenør opgaver, hvor vandet også kan være blandet med jord, grus, sten o.lign. materialer med en diameter på op til 30 mmø.

Motor: HONDA 1 cyl. luftkølet, 4-takts dieselmotor med rekylstart.

Leveres med slangestudse på til- og afgang men kan mod merpris leveres med Storz koblinger.

Type	Dimension	Max. ydelse v/0 bar	Max. løftehøjde	Frit gennemløb	Motorydelse	Mål i mm (l x b x h)	Vægt i kg.
WT-D 30	3"-75 mm	1300 ltr./min.	27 m.	30 mm Ø	7,0 HK (5,2 kW)	740 x 500 x 600	89,0*



HONDA lænsepumpe type WH, selvansugende, med aluminiumshus og bæreramme, beregnet til opgaver der stilles store krav til både pumpetryk og pumpekapacitet. Det kan være brandslukning, sprinklersystem, højtryksspuling etc., og til opgaver, hvor der stilles store krav til løftehøjden.

Motor: HONDA 1 cyl. luftkølet, 4-takts benzinmotor med rekylstart.

Leveres med slangestudse på til- og afgang men kan mod merpris leveres med Storz koblinger.

Type	Dimension	Max. ydelse v/0 bar	Max. løftehøjde	Frit gennemløb	Motorydelse	Mål i mm (l x b x h)	Vægt i kg.
WH 20 X	2"-52 mm	500 ltr./min.	50 m.	2 mm Ø	5,5 HK (4,1 kW)	520 x 400 x 450	27,0

HONDA lænsepumpe type WMP, selvansug-



ende, med kunststofhus og bæreramme, beregnet til alm. pumpe opgaver, og særdeles holdbar overfor de fleste kemikalier.

Motor: HONDA 1 cyl. luftkølet, 4-takts benzinmotor med rekylstart.

Leveres med slangestudse på til- og afgang men kan mod merpris leveres med Storz koblinger.

Type	Dimension	Max. ydelse v/0 bar	Max. løftehøjde	Frit gennemløb	Motorydelse	Mål i mm (l x b x h)	Vægt i kg.
WMP20X	2"-50 mm	1000 ltr./min.	32 m.	8 mm Ø	5,5 HK (4,1 kW)	520 x 405 x 455	28,0

Industrikemikalier som kan pumpes med Honda lænsepumpe type WMP (væsken, der skal pumpes, må være mellem -7°C og + 54°C)

Aluminiumsulfat	Ethylenglycol	Kaliumklorid	Natriumbicarbonat	Natriumsilikat	Svage syre
Ammoniumnitrat	Formdehyd 40%	Kaliumnitrat	Natriumbisulfat	Natriumsulfat	Svovlsyre
Ammoniumsulfat	Fosforsyre. 0-80%	Kaliumsulfat	Natirumbisulfid	Natrumacelat	Sæbe
Beriumssulfat	Glycol	Kobbersulfat	Natriumborat	Nikkelsulfat	Vand, rent
Caluclumsklorid, max 27°C	Jern (II) sulfat	Magnesiumklorid	Natriumcarbonat 10%	Oliesyre	Vinstenssyre
Citronsyre	Jern (III) nitrat	Magnesiumnitrat	Natriumklorat	Rensemidler	Zinksulfat
Eddike	Jern (III) sulfat	Magnesiumsulfat	Natriumklorid	Saltvand	
Eddikesyre 20%	Kaliumcarbonat	Myresyre Mælkesyre	Natriumnitrat	Stearinsyre	