

STIGER I LETMETAL

SKYDESTIGER , KOMBISTIGER



ZARGES 2-delt alum. hejsestige, med tohjul
 30 x 30 mm trin med riflet overflade.
 4-punkt vange-trins samling (Zarges Patent)
 Trinafstand 280 mm
 Vangeender er forsynet med skridsikre stigesko.

Automatisk fladkroge (Patentanmeldt)

Højden stilles fra trin til trin med nylon-reb., og låses automatisk med faldkroge, der er belagt med gummi. Alle beslag er med nylonlidere.

Godkendt ifølge: DS/EN-131/INSTA-650

Vare nr.	ZA-041034	ZA-041035	ZA-040208	ZA-041036	ZA-040209	ZA-041031	ZA-040210
Max længde udskudt (m)	7,80	8,90	9,20	9,80	10,30	10,50	12,20
Lodret anlægshøjde (m)	7,58	8,68	8,74	9,40	9,83	10,15	11,80
Stigelængde sammenskudt (m)	4,46	5,03	5,21	5,59	5,77	6,05	6,90
Største bredde (m)	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Vange dim. (mm)	85x25	85x25	98x25	98x25	98x25	98x25	114x25
Antal trin	2x15	2x17	2x18	2x19	2x20	2x21	2x24
Vægt (kg)	20,20	24,00	27,80	29,00	30,60	32,00	39,50



ZARGES 2-delt alum. kombineret skyde- og wienerstige

30 x 30 mm trin med riflet overflade
 4-punkt vange-trins samling (Zarges Patent).
 Trinafstand 280 mm
 Sko på vangeender og sidestabilisator.
 Anlægsgummi på øverste stigeende.

Ændres fra wienerstige til skydestige på 2 sekunder!

Godkendt ifølge: DS/EN-131/INSTA-650

Vare nr.	ZA-044112	ZA-044113	ZA-044114	ZA-044115	ZA-044116		
Max længde skydestige (m)	4,10	5,00	6,00	7,20	8,30		
Lodret anlægshøjde (m)	3,91	4,74	5,82	6,91	8,00		
Længde som wienerstige (m)	2,35	2,88	3,43	3,96	4,52		
Stigelængde sammenskudt (m)	2,45	2,89	3,53	4,06	4,62		
Side-stabinisator (m)	0,89	1,10	1,10	1,10	1,10		
Vange dim. (mm)	58x25	68x25	74x25	74x25	85x25		
Antal trin	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16		
Vægt (kg)	10,00	13,40	17,00	20,00	24,00		