

REDNINGSTIGER



KF Redningsstigen udrullet



KF Redningsstige
sammenpakket

KF-Redningsstiger udført i alum. med vanger af rustfri wire

Stigen er TÜV afprøvet – Prøve nr. 171423/00

Belastning: 300 kg
Trinbredde : 33,0 cm
Trinafstand : 31,5 cm
Vangeafstand : 30,3 cm

Z-056350 KF 5 A, 5 meter for 2 etager
Vægt : ca. 2 kg

Z-056351 KF 8 A, 8 meter for 3 etager
Vægt : ca. 3 kg

Z-056352 KF 12 A, 12 meter for 4 etager
Vægt : ca. 4,5 kg

Z-056349 KF 16 A, 16 meter for 5-6 etager
Vægt : ca. 6,5 kg

Z-056354 KF 22 A, 22 meter for 6-7 etager
Vægt : ca. 9 kg

Z-056356 Vægbeslag
Vægt : ca. 0,25 kg

Z-056357 Afstandsprofil i alum.

MODUM Redningsstiger i natureloxeret aluminium.

Stigens tværmål, sammenslået 47 x 72 mm
i åben stilling 47 x 400 mm
Leveres med vægbeslag
Belastning, 500 kg
Stigen har svensk, norsk, tysk og amerikansk (UL) typegodkendelse

MO-2100 Længde, 2,10 meter

MO-2700 Længde, 2,70 meter

MO-3300 Længde, 3,30 meter

MO-3900 Længde, 3,90 meter

MO-4200 Længde, 4,20 meter

MO-4500 Længde, 4,50 meter

MO-4800 Længde, 4,80 meter

MO-5400 Længde, 5,40 meter



MODUM Redningsstige udslået