

HØJTRYKSSLANGEVINDER for automobilsprøjter og vandtankvogne




Slangevinde monteret med
Sidemonterede slangeføringsruller




Slangevinde monteret med fastmon-
teret 4-sidet slangeføringsrulle



Slangevinde monteret med 4-sidet slange-
føringsrulle på nedklappelig stativ



Tre-punkts bremse



Stativ, svingbart

COLLINS YOULDON højtryksslangevinder model "Compact" med 1" gennemløb og justerbar, fjederbelastet bremse, for max. 90 meter 3/4" eller 60 m 1" højtryksslange

"Compact" har en trommeldiameter på 254 mm og vindesiderne har en diameter på 508 mm. "Compact" fremstilles i 8 længder med tromlelængder fra 203 mm op til 813 mm.

Designet til at passe i trange rum, frontrammen er kun 51 mm høj, hvilket gør det muligt at opbevare højtrykpistolen bag frontrammen.

Slangetromlen er fremstillet af el-galv. plade og slangevinden kan leveres pulver lakeret i sølvgrå eller rød, hvilket giver en god slidstyrke.

Slangevinden kan leveres i 4 varianter:

HR 18	manuel oprulning
HR 53	pneumatisk oprulning
HR 47	elektrisk oprulning
HR 85	hydraulisk oprulning

Mål:	
Højde:	546 mm
Bredde:	508 mm
Totallængde med 90 m 3/4" eller 60 m 1" højtryksslange:	
manuel oprulning:	963 mm
elektrisk oprulning:	1051 mm
pneumatisk oprulning:	964 mm
hydraulisk oprulning:	964 mm

Tilbehør:

Luffforsyningsudstyr for pneumatisk oprullelig slangevinde HR 53, bestående af: afspærringsventil, filter regulator, smøreanordning, betjeningsventil m.m.

Ekstra udstyr:

Tre-punkts bremse (oprulning, bremse og låst)

Sidemonterede slangeføringsruller

4-sidet slangeføringsrulle, monteret direkte på slangevinden.

4-sidet slangeføringsrulle, monteret på nedklappelig stativ

Stativ, svingbart