

PULVERSLUKKER



6003 6001 6000



6001S



6002/6003-1



6002S/6003-2



6004-1

6000 APOLLO 2 kg trykladet ABC pulverslugker, model PG 2, med vægbeslag.

DS/EN3 godkendt i klasse 13A/34B

Affyringstid: 12 sek.

Kastelængde: 5-7 m.

Totalvægt: 3,5 kg

6000-1 Auto- og skibsbeslag med strop og patent-spænde, for 2 kg pulverslugker (ikke afbildet)

6001 APOLLO 6 kg trykladet ABC pulverslugker, model PG 6, med vægbeslag.

DS/EN3 godkendt i klasse 34A/233B

"Skibsrat" certificeret

Affyringstid: 12 sek.

Kastelængde: 6-8 m.

Totalvægt: 9,0 kg



6001S JOCKEL 6 kg trykladet ABC pulverslugker, model P 6 DJL, med vægbeslag

"Skibsrat" certificeret

Affyringstid: 17 sek.

Kastelængde: 8 m.

Totalvægt: 9,1 kg



6002 Auto- og skibsbeslag med fodstøtte og 2 gummistopper, for 6 kg pulverslugker.

6002S Skibsbeslag, let model, med gummistrop og snaplås, for 6 kg pulverslugker

6003 APOLLO 12 kg trykladet ABC pulverslugker model PG 12, med vægbeslag

DS/EN3 godkendt i klasse 55A/233B

"Skibsrat" certificeret

Affyringstid: 22 sek.

Kastelængde: 7-10 m.

Totalvægt: 16 kg



6003-1 Auto- og skibsbeslag med fodstøtte og 2 gummistopper, for 12 kg pulverslugker.

6003-2 Skibsbeslag, let model, med gummistrop og snaplås, for 6 kg pulverslugker

6004-1 JOCKEL 50 kg ABC pulverslugker model P 50 GJ, mobil, med udv. Nitrogen drivpatron, 5 meter slange med pistolventil.

Godkendt af Søfartsstyrelsen

Affyringstid: 44 sek.

Kastelængde: 8 m.

Totalvægt: 96,3 kg

Højde=1010 mm, Bredde=450 mm, Dybde=650 mm.

Pulverslugkere er effektive mod brande i:

