

# KULSYRESNESLUKKER, VANDSLUKKER



6006 6005



6006S

**6005 APOLLO 2 kg kulsyresneslukker, model Presto K 2, med vægbeslag**  
DS/EN 3 godkendt i klasse 34B  
Affyringstid: 15 sek.  
Kastelængde: 6-8 m.  
Totalvægt: 5,8 kg

**6006 APOLLO 5 kg kulsyresneslukker, model Presto K5, med vægbeslag**  
DS/EN 3 godkendt i klasse 70B  
"Skibsrat" certificeret  
Affyringstid: 18 sek.  
Kastelængde: 7-9 m.  
Totalvægt: 13,7 kg



**6006S JOCKEL 5 kg kulsyresneslukker, model KS 5SJ, med vægbeslag**  
"Skibsrat" certificeret  
Affyringstid: 14 sek.  
Kastelængde: 5 m.  
Totalvægt: 13,9 kg



**6007 Auto- og skibsbeslag med fodring og 1 gum-mistrop, for 5 kg kulsyresneslukker (ikke afbildet)**

Kulsyresneslukkere er effektive mod brande i:



B Brandbare væsker



C Brandbare gasser



E Elektriske installationer



6009

**6009 APOLLO 9 ltr. trykladet vandslukker, model DK4000 EN-3, med vægbeslag.**  
DS/EN3 godkendt i klasse 13A  
Beholder: rustfri stål, rød-lakeret  
Affyringstid: 50 sek.  
Kastelængde: 8-10 m  
Totalvægt: 14 kg.  
Slukkeren er tilsat antikorrosionsmiddel.  
Kan mod merpris leveres frostsikret.

Vandslukkere er effektive mod brande i:



A Træ  
Papir  
Textiler