

SKUMTILBLANDER



6510 /
6511

AWG skumtilblander med 0 til 6% skumdoseringsventil.

Materialer: Hus i støbt kobberlegering, filter og dyse i rustfri stål, rør og storz koblinger i støbt aluminium, membran i Viton

- 6510 Z2 uden bærehåndtag
- 6510A Z2 med bærehåndtag
- 6511 Z4 uden bærehåndtag
- 6511A Z4 med bærehåndtag



6510A /
6511A

AWG skumvæsketilblander, model "L", med 0-6% skumdoseringsventil.

Den halve vægt - samme ydelse.

Materialer: Støbt i polyacetate (POM), filter i rustfri stål, rør og storz koblinger i støbt aluminium, membran i Viton

- 6510L Z2 uden bærehåndtag
- 6511L Z4 uden bærehåndtag



6510L /
6511L

- 6520 Skumsugeslange, 2 meter, med D-storz i letmetal, for Z2 og Z4 skumtilblandere

Type	Z2	Z2, model "L"	Z4	Z4, model "L"
Tilslutning	C-storz	C-storz	B-storz	B-storz
Sugestuds	D-storz	D-storz	D-storz	D-storz
Vandføring ved 5 bar	200 l/min.	200 l/min.	400 l/min.	400 l/min.
Mål i mm (L x B x H)	370 x 165 x 175	356 x 135 x 152	370 x 165 x 175	362 x 135 x 152
Vægt	7 kg	2,2 kg	7 kg	2,3 kg
Tryktab ved normal vandføring	ca. 35%			



W 5383

AWG HT-skumtilblander med 1-6% skumdoseringsventil

Monteres mellem HT-pumpe og HT-slangevinde Tilslutning 1" rørgæv. nippel, sugestuds med D-storz i letmetal

For at opnå det bedste skum er det nødvendigt med mindst 25 bar tryk ved tilgangen og anvendelse af Apollo syntetisk skumvæske type F-15. Tryktab: ca. 35%



W 5384

- W 5383 for montering på omløbsledning
Kapacitet, skumblandet - 80 ltr. eller 150 ltr./min – opgives ved bestilling.

- W 5384 med indbygget omløbventil for vand og skum
Kapacitet, skumblandet - 75 ltr./min