

SKUMRØR



**M2 / M4
 med hane**

AWG mellemskumrør i rustfri stål, beskyttelsesringe og håndtag af gummi, med og uden afspærringshane i letmetal

- 6515 **M2, uden hane**
- 6515H **M2, med hane**
- 6516 **M4, uden hane**
- 6516H **M4, med hane**



**S2 / S4
 med hane**

AWG tungtskumrør i rustfri stål, beskyttelsesring og håndtag af gummi, med og uden afspærringshane i letmetal

- 6517 **S2, med hane**
- 6517A **S2, uden hane**
- 6518 **S4, med hane**
- 6518A **S4, uden hane**



6515K / 6515K4

AWG kombineret tungt- og mellemskumrør i rustfri stål, beskyttelsesringe og håndtag i gummi, afspærringshane og omskifterventil i letmetal.

- 6515K **M2/S2**
- 6515K4 **M4/S4**

6519 AWG afspærringshane i letmetal for skumrør

Skumrør	S 2	S 4	M 2	M 4	S 2/M 2	S 4/M 4
Storz i letmetal, på tilgang	C	B	C	B	C	B
Vand, l/min	200	400	200	400	200	400
Tryk ved røret i bar	5	5	5	5	5	5
Skumvæskeforbrug i %						
Protein	3-5	3-5	-	-	3-5	3-5
Syntetisk	1-3	1-3	2-3	2-3	1-3	1-3
Skumydelse, m ³ /min						
Protein	1,2	2,4	-	-	1,2	2,4
Syntetisk	3	6	15	30	3/15	6/30
Skumtal						
Protein	1:6	1:6	-	-	1:6	1:6
Syntetisk	1:15	1:15	1:75	1:75	1:15/75	1:15/75
Kastelængde i meter	20	26	8	10	S=16/M=7	S=27/M=8
Vægt med hane, i kg	2,3	3,5	4,3	5,6	6,0	7,8
Mål med hane, i mm (L x B x H)	755x165x98	860x200x126	545x250x205	630x305x270	610x250x205	665x305x270