

LETSKUMAGGREGATER vanddrevene.



MINI EXCEL letskumaggregat med aftagelig skumnet og C-storz kobling på tilgangen.

Hus af glasfiber, rør af kobber/bronze og propel af støbejern.


Letskumaggregatet kan også anvendes som røgsuger

Mål (l x b x h): 350 x 500 x 650 mm

Vægt: 15 kg

- 6525 uden tilblander** (Z2 tilblander skal anvendes)
- 6526 med indbygget tilblander**
- 6530 polythene skumslange, 30 meter,**
- 6532 røgsugeslange, 7,5 meter**

Indgangstryk (bar)	Vandforbrug (litr./min.)	Skumforbrug (litr./min)	%	Skumtal	Skummængde (m ³)
5	225	4,5	2	400	90
6	247	4,9	2	425	105
7	265	5,3	2	450	119



COMPACT 2000 letskumaggregat med aftagelig skumnet og C-storz kobling på tilgangen.

Letskumaggregatet kan også anvendes som røgsuger

Hus og rør i rustfri stål, propel af støbejern

Mål (l x b x h): 300 x 600 x 640 mm

Vægt: 30 kg

- 6535 uden tilblander** (Z2 tilblander skal anvendes)
- 6537 polythene skumslange, 30 meter**
- 6538 røgsugeslange, 7,5 meter**

6528 EXCEL 2000 letskumaggregat med indbyg-

Indgangstryk (bar)	Vandforbrug (litr./min.)	Skumforbrug (litr./min)	%	Skumtal	Skummængde (m ³)
5	249	4,9	2	540	130
6	275	5,4	2	560	154
7	296	5,8	2	565	167



get skumtilblander, skumnet, by-pass ventil samt C-storz på til- og afgang.

Endvidere medleveres 30 m polythene skumslange

Aggregatet kan også anvendes som røgsuger. Hus af glasfiber, rør og fittings af korrosionsfast materiale og propel af støbejern.

Mål (l x b x h): 480 x 910 x 920 mm

Vægt: 54 kg

- 6532F Røgsugeslange, 7,5 meter**

By-Pass ventil	Indgangstryk (bar)	Vandforbrug (l/min)	Skummængde (m ³)	Skumtal
åben	4	205	100	750
	7	285	156	til
	10	330	220	1200
lukket	4	190	85	450
	7	260	145	til
	10	310	200	850